Farol Venus II

CLAVE: 2480

Portabalastro: Fabricado en fundición de aluminio moldeado en arena y pintado.

Reflector: Lámina de aluminio anodizada y pintada exteriormente.

Difusor: Acrílico prismático.

Arillo: En lámina de aluminio rolada y moldeada.

Portalámpara: E39 de porcelana.

Montaje: Punta de poste de 3 1/2” de diámetro.

Pintura: En polvo, aplicación electrostática.

Porta balastro y aro porta ácrilico fabricados en fundición de aluminio, moldeados en arena y pintados con pintura en polvo aplicada electrostáticamente en color negro.
Difusor prismático de acrílico de 16” de diámetro marca Lexalite, que garantiza mayor duración y mejor difusión de la luz.
Reflector de aluminio rechazado y anodizado al alto brillo en su interior y pintado en su exterior con pintura en polvo aplicada electrostáticamente en color negro.
Anillo o arillo moldeado en cinta de aluminio que garantiza un sellado hermético entre el difusor y el reflector. Soquet tipo mogul E39 de porcelana.
Este farol punta de poste, está diseñado para espacios donde se requiere economía, buena presentación y mejor distribución de la luz.
Entrada para poste de 3 1/2” de diámetro.
Se recomienda usar balastro hasta 150w vapor de sodio (VSAP) y 175w aditivos metálicos (AM)

Instalación
Estacionamientos – Parques – Zonas Residenciales – Jardines.